


## Specificaties

<b>Afmetingen</b>	Lengte: 1860 mm Breedt: 190 mm Dikte: 15	<b>Norm</b>	Standaard - EN 14342
<b>Box</b>	Min 5 planken van 1,86 2,12 m <sup>2</sup> 16,5 kg	<b>Massadichtheid</b>	650 kg/m <sup>3</sup> , 15mm
<b>Pallet</b>	40 boxen	<b>Brandweerstand</b>	Dfl - S1
<b>Strctuur</b>	3-laags	<b>Uitstoot formaldehyde</b>	E1
<b>Afwerking</b>	Oxidatieve Olie Pure: UV olie	<b>PCP</b>	<= 5pp
<b>Oppervlak</b>	geborsteld	<b>Therm. geleidbaarheid</b>	0,13 W/mK
<b>Kleur</b>	sm. Coffee / D.S. Pure	<b>Biolog. duurzaamheid</b>	Klasse 1
<b>Type toplaag</b>	Droog gezaagd fineer	<b>Stevigheid. Opp.</b>	NPD
<b>Dikte toplaag</b>	3,5 mm	<b>Impactweerstand</b>	NPD
<b>Groef</b>	micro groef aan lange zijde	<b>Vochtigheidsgraad</b>	7% - 2%
<b>Installatie</b>	Tand en Groef	<b>Vloerverwarming</b>	Toegestaan mits specifieke richtlijnen
<b>Type installatie</b>	Advies: gelijmd of zwevend		

## STRUCTUUR



## INSTALLATIE

